

Hete lucht-lansbrander



Voor het drogen, aansmelten en uitblazen van scheuren en voegen in wegoppervlakken. Het ideale gereedschap om reparatie's met voegvulling voor te bereiden.

- De lage propaangas-werkdruk van max. 1,0 bar maakt een langdurige maximale warmte-output met gering gasverbruik mogelijk.
- De uitvoering met hittebeschermplaat, handbedieningssysteem en snelschakelautomatiek voor de bediening van de werkvlam.
- De hete lucht-lansbrander wordt met een Piezo-ontstekingsstelsel geleverd.

Technische details:

| Omschrijving | Hete lucht-lansbrander |
|-----------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 018M 0001 |
| Max. gasdoorvoer | 5,5 kg/h |
| Type gas | propaangas |
| Werkdruk gas | 0,6 tot 1,0 bar |
| Minimaal vereiste luchtdruk | 6 bar |
| Minimaal debiet | 2 – 3cbm/min |
| Lengte | ca. 1.400mm |
| Breedte | ca. 500mm |
| Hoogte | ca. 970mm |
| Eigengewicht | ca. 9,3 kg |

Accessoires:

| Omschrijving | Artikelnummer |
|---|---------------|
| 10 m propaan-hogedrukslang met draaisnelkoppeling | 018M 0000 |
| Instelbare middendrukregelaar 0-0,6 bar met manometer en slangbreukveiligheid | 018M 0000 |
| 10 m persluchtleiding 1/2" aan beide zijden met klauwkoppeling | 018M 0000 |