

Fondoir pour joints VK 50 HR avec indicateur de température



Pour chauffer des masses de scellement bitumineuses pour joints

- Brûleur vortex propane à fonctionnement manuel, avec vanne d'évacuation pour le prélèvement de la masse fondue
- Thermomètre analogue pour le contrôle de la température
- Double isolation de la chaudière
- Plaque de protection thermique dans la chambre de chauffe: le chauffage s'effectue par l'air chaud.

Détails techniques:

| Description | VK 50 HR stationnaire | VK 50 HR avec dispositif de déplacement manuel |
|---------------------------|---|--|
| Nr. d'article | 018M 0012 | 018M 0010 |
| Capacité | 50 l | 50 l |
| Chauffage | indirect par plaque de protection thermique | indirect par plaque de protection thermique |
| Puissance du brûleur | 11 kW | 11 kW |
| Indicateur de température | oui | oui |
| Réglage de température | non | non |
| Exécution | stationnaire | dispositif de déplacement manuel |
| Malaxeur | à main | à main |
| Longueur ca. | 670 mm | 1.110 mm |
| Largeur ca. | 720 mm | 720 mm |
| Hauteur ca. | 1.050 mm | 1.250 mm |
| Poids net ca. | 51 kg | 63 kg |

Accessoires

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 3m flexible HP incl. 1.5 bar régulateur | Nr. d'article: 018W 0000 | Nr. d'article: 018W 0000 |
| 5m flexible HP incl. 1.5 bar régulateur | Nr. d'article: 018W 0000 | Nr. d'article: 018W 0000 |

Modifications techniques sous réserve!