

## Bitumensproeimachine AHS 5-200



Voor sproeien van kleeflaag en bitumenemulsie's.

- Bitumensproeimachine op aanhanger met plaats voor een 200 l-vat, incl. aanhangwagenverlichting; bolkoppeling voor personenwagen en oogkoppeling voor vrachtwagen; handtrek-dissel met oplooperem; maximale rijnsnelheid met volledig gevuld vat: 80 km/h.
- Emulsiepomp met overdrukventiel en hydraulische aandrijving, zodat terugzuigen en circulatie van de emulsie mogelijk is. Geen directe aandrijving met riemen.
- De verbrandingsgassen van de dieselmotor verwarmen de emulsiepomp en het 200 l-emulsievat wordt door het propaan-gasbrandersysteem verwarmd. Het handmatig gasbrandersysteem is met alle veiligheidsvoorzieningen en met een Piezo-ontstekingsysteem uitgerust.
- Dieselmotor met trekstarter.
- Bij de levering horen een 5m-lange sproeislang en een sproeilans voor het aanbrengen van de bitumen.

### Technische gegevens:

Omschrijving	AHS 5-200
Artikel-Nr.	0344 0000
Dieselmotortype	HATZ 1B20
Motorvermogen	3,5 kW bij 3.600 1/min
Aandrijving emulsiepomp	hydraulisch
Max. debiet emulsiepomp ca.	16 l/min
Vermogen propaangasverwarming ca.	10 kW
Propaangasfleshouder	voor een propaangasfles van 11 kg
Lengte ca.	3.000 mm
Breedte ca.	1.300 mm
Hoogte ca.	1.250 mm
Eigengewicht ca.	380 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	500 kg

Technische veranderingen onder voorbehoud!